

Balkon- und Terrassenbeschichtung rissüberbrückend, farbig auf Estrich, Beton mit COETRANS Balkonbeschichtung

Arbeitsbeschreibung

Diese Arbeitsbeschreibung ist in folgende Punkte gegliedert:

1. Angabe der Verarbeitungsmöglichkeiten
2. Untergrundvorbereitung
3. Grundierung
4. Zwischenbeschichtung
5. Endbeschichtung
6. Erklärung wie Sie die aufgeführten Produkte im Onlineshop finden
7. Wichtige Hinweise

1. Verarbeitungsmöglichkeiten

Streichen, Rollen und Spritzen

2. Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss sauber, fest, tragfähig und frei von trennenden Substanzen wie Öl, Fett und ähnlichem sein. Restfeuchte max 20 %. Hierzu bitte die [ausführliche Verarbeitungsanleitung](#) beachten.

Reinigung

Zuerst lose Verschmutzungen abfegen oder absaugen.

3. Grundierung

- 1 x mit **COETRANS Transparent Grundierung** grundieren ca. 250 g/m²

- **Trocknung** mind. 2 Std. (bei 23 °C)

4. Zwischenbeschichtung

- **COETRANS Balkonbeschichtung farbig** (Farbtonauswahl siehe Farbtonkarte)
ca. 600 g/m²

- **Trocknung** über Nacht.

5. Endbeschichtung

- **COETRANS Balkonbeschichtung farbig** Farbtonauswahl siehe Farbtonkarte
ca. 600 g/m² (in mehreren Arbeitsgängen aufrollen)

- **Trocknung** jeweils über Nacht.

Die fertig beschichtete Fläche ist nach ca. 4 Stunden begehbar, nach ca. 2 Tagen normal belastbar und nach ca.7 Tagen voll belastbar.

Details zur Beschichtung entnehmen Sie bitte den jeweiligen Produktinformationen.

Balkon- und Terrassenbeschichtung rissüberbrückend, farbig auf Estrich, Beton mit COETRANS Balkonbeschichtung

Materialbedarf

COETRANS transparent Grundierung

- ca. 250 g/ m²

Ergiebigkeit je Gebinde

- 5 kg reicht für ca. 20 m²

Schnellsuche im Shop

cogt 

COETRANS Balkonbeschichtung farbig

- ca. 1200 g/ m²

Schnellsuche im Shop

cobaf 

Ergiebigkeit je Gebinde

- 6,5 kg reicht für ca. 5,4 m²

Die Fläche ist nun glatt und glänzend.

Wenn Sie eine seidenmatte Oberfläche möchten, können Sie die Fläche noch mit COETRANS Deckschicht seidenmatt überstreichen.

COETRANS Deckschicht seidenmatt

- ca. 250 g/ m²

Schnellsuche im Shop

codsm 


Ergiebigkeit je Gebinde

- 750 ml reicht für ca. 3 m²

- 5 kg reicht für ca. 20 m²

5. Wie finden Sie die Produkte im Onlineshop

[zum Shop](#)

Speichern oder drucken Sie diese Anleitung. Dann können Sie bequem aus der Anleitung alle Artikel über die Eingabe der  in die **Schnellsuche im Shop oben rechts** aufrufen.

Schnellsuche im Shop

Kürzel 

Wie funktioniert die Schnellsuche? >> [zur Erklärung](#)

6. Wichtige Hinweise

Details zur Beschichtung entnehmen Sie bitte den jeweiligen Produktinformationen.

Die angegebenen **Materialmengen** basieren auf Erfahrungswerten. Abweichungen durch unterschiedliche Untergründe oder Verarbeitungsweisen sind möglich.

Die fertig beschichtete Fläche ist am nächsten Tag begehbar, jedoch wird die volle Belastbarkeit, wie bei fast allen Lacken, erst nach ca. 7 - 9 Tagen erreicht. Man sollte deshalb bis zur endgültigen Aushärtung noch etwas vorsichtig mit der Oberfläche umgehen.

Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Deshalb bitte immer auch noch die technischen Datenblätter der Hersteller beachten und bei Fragen zur Verarbeitung Rücksprache halten.